M18 FDD

M18™ FUEL™ perceuse visseuse 18V

Features

- Plus de Puissance avec un couple de 135Nm
- Plus rapide. Jusqu'à 2000 tours / minutes.
- Ultra compacte. Longueur de 190 mm.
- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie la durée de vie de la machine par 10 et offre jusqu'à 60% de puissance en plus.
- La nouvelle électronique REDLINK PLUS™ est encore plus intelligente et délivre la protection la plus avancée pour votre machine et votre batterie contre les surcharges et les surchauffes. Elle garantit à votre outil encore plus de performance.
- Les batteries REDLITHIUM-ION™ 18V offrent jusqu'à 2,5 fois plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance et ont deux fois plus de durée de vie par rapport aux batteries concurrentes.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.

- Jauge lumineuse d'autonomie pour toujours contrôler le niveau de charge de la batterie.
- Eclairage LED intégré permettant d’éclairer la zone de travail.

- Clip métal d'accrochage ceinture "mains libres".
- Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme 18V Milwaukee® M18™. Compatible avec plus de 70 outils.

RANGE SPEC (1)	M18 FDD-0	M18 FDD-502X	M18 FDD-502C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	74.5	74.5	74.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	85.5	85.5	85.5
Vibration de vissage (m/s²)	1.33	1.33	1.33
Tolérance de vibration de vissage (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.29	1.29	1.29
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 2000
Couple Max (Nm)	135	135	135
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	–	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Fourni avec	–	Dyna Case	Coffret
Chargeur fourni	–	59 min	59 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Vis bois (mm)	10	10	10
N° d'article	4933451063	4933451064	4933451254
Réglages vitesse	2	2	2
Poids avec batterie (kg)	–	2.5	2.5
Capacité acier (mm)	13	13	13
Capacité bois (mm)	45	45	45
Capacité mandrin (mm)	13	13	13