

K 750 S | marteau perforateur sds-max 50 mm

Article: 4933449370



- Nouveau système anti-vibration AVS.
- Poignées avec softgrip amortissant et antidérapant.
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles.
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante.
- Variolok (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté.
- Moteur surdimensionné de 1500 w pour les travaux exigeants et intenses sans risque pour la durée de vie.
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie.

	K 750 S
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96.4
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107.4
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	9.5
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	300
Fourni avec	Coffret
Vibrations perçage (m/s ²)	9.5
Vibration de burinage (m/s ²)	9.1
Perçage durs Max. (mm)	50
Carottage Max. (mm)	150
Forage max. (mm)	80
Réf	4933449370
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240
Poids (kg)	8.2
Puissance absorbée (W)	1550
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	2740
Force de frappe (J) (EPTA)	11.9