

## M18 FID-0X | M18™ FUEL™ visseuse à choc 18V

Article: 4933451447



- Tête ultra courte pour un travail précis et une meilleure visibilité.
- Mode 4 : démarrage mode 3, arrêt progressif contrôlé 750 tr/min.
- Nouveau moteur FUEL™, moteur sans charbons, 60% de puissance en plus.
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™, protège le moteur et la batterie.
- Milwaukee conçoit et fabrique le moteur sans charbons POWERSTATE™.
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible.
- Puissant éclairage LED temporisé.

	M18 FID-0X
Cadence de frappe (Cps/mim)	1800/2900/3700/0-3700
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Couple max [Nm]	203
Couple Max (Nm)	26/80/203/0-203
Fourni avec	Dyna Case
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	105
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	-
Réf	4933451447
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	11.4
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	850/2100/3000/0-3000