

## M18 BPD-402C | M18™ Perceuse à percussion compacte 18V

Article: 4933443520



- Nouvelle technologie 18V REDLITHIUM-ION™ compacte, Batteries 4,0 AH Compactes et légères.
- Nouvelle batterie 5,0 Ah REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2,5 +20% de puissance, une durée de vie ×2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm.
- Seulement 190mm de long , 2.1kg.
- Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr / min.
- Eclairage par LED.

M18 BPD-402C	
Cadence de frappe Max (Cps/min)	0 - 28,800
Capacité acier (mm)	13
Capacité batterie (Ah)	4.0
Capacité bois (mm)	38
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	16
Chargeur fourni	80 min
Couple Max (Nm)	60
Fourni avec	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.7
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.7
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	2.1
Réf	4933443520
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	13