

M12 BSD-0 | Visseuse M12™

Article: 4933447135



- Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- ENGRENAGES métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm.
- Mandrin ¼" pour un changement plus simple et rapide.
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée.
- Flexibilité maximale.
- Poignée soft grip.
- Eclairage LED pour illuminer la surface de travail.

	M12 BSD-0
Capacité acier (mm)	10
Capacité batterie (Ah)	-
Capacité bois (mm)	16
Chargeur fourni	-
Couple Max (Nm)	20
Fourni avec	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	85
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	96
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	0.9
Réf	4933447135
Tension (V)	12
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de perçage dans le métal (m/s ²)	1.5
Vibration de vissage (m/s ²)	0.4
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Index _ Milwaukee end user EMEA	275173