

CHS 355 | tronçonneuse à disque diam. 355mm

Article: 4933411760



- 2300 W + 3800tr/min = performances de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte.
- Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, plus besoin de chaîne.
- Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g.
- Ecrou FIXTEC + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide du disque sans outil.
- Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie.
- Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité.
- Construction robuste avec base en acier indéformable.

	CHS 355
Alésage Ø mm	25.4
Capacité profilé en L (mm)	130 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	125 / 100
Capacité profilé _ à 90°/45° (mm)	115 / 80
Fourni avec	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107.5
Niveau de vibration (m/s ²)	3.1
Poids (kg)	18
Puissance absorbée (W)	2300
Réf	4933411760
Roue (mm)	355
Tolérance de vibration (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vitesse à vide (tr/min)	3800