

WATER S1P



RÉF. 5282 MARRON

POINTURES : 39-47

POIDS : 638 g*

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO WR SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (WR) Résistance à l'eau de la chaussure
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : cuir nubuck marron / toile beige
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile NTA
..... + membrane imper-respirante DRY IN
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doublure quartier : textile
..... + membrane imper-respirante DRY IN
- Fermeture : œillets et crochets plastiques
..... + lacets rond
- Embout : composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle anti-perforation : composite SMS+
- Semelle de propreté : FEELING
- Date limite d'utilisation : sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : SRA

DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

STC **SMS+** **HRO** **DRY IN** **METAL FREE**

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- Semelle **VIBRAM®**
- Membrane **imper-respirante DRY IN**
- Chaussure **amagnétique**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

