FICHE TECHNIQUE

S.24 LIGNE DYNAMIC

LEVANT S1P

RÉF. **5222** NOIR/GRIS

POINTURES : **36-47**

POIDS : **544 g***

NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRA
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : ..... cuir croûte velours noir / toile grise
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... textile NTA
- Soufflet / languette :..... toile / mousse / textile
- Doublure quartier :..... textile
- Fermeture :..... lacets
- Embout : ..... composite STC

SEMELLE

- Technologie de fabrication : ..... soudé
- Semelle d'usure : ..... caoutchouc nitrile
- Semelle intermédiaire :..... EVA
- Semelle anti-perforation :..... composite SMS+
- Semelle de propreté :..... FEELING

- Date limite d'utilisation :..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols :..... SRA

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

STC SMS+ HRO METAL FREE

- Embout **composite léger et isolant thermiquement**
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant **légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied**
- **Chaussure amagnétique**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

THE PERIGORD TOUCH !

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015