

M18 CHIWF12

M18™ FUEL™ Boulonneuse à chocs carré 1/2" 18 V

Features

- La nouvelle boulonneuse à chocs M18™ FUEL™ est aussi performante que les outils pneumatiques : jusqu'à 950 Nm de couple de serrage maxi et 1491 Nm en desserage.
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de changer la vitesse et le nombre de couple pour augmenter la polyvalence de la machine.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.
- Batterie REDLITHIUM-ION™ offrant une autonomie multipliée par 2,5 +20% de puissance, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à - 20 °C.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.
- Porte outil carré 1/2 O'ring
- Jauge lumineuse de l'autonomie disponible et puissant éclairage LED temporisé.
- L'électronique la plus intelligente du marché
- Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
- Poignée ergonomique
- Ultra compacte



RANGE SPEC (1)	M18 CHIWF12-0	M18 CHIWF12-502C	M18 CHIWF12-502X
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.4	94.4	94.4
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105.4	105.4	105.4
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Vibration de vissage (m/s ²)	11.08	11.08	11.08
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700	0 - 425 / 0 - 1700
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300	0 - 450 / 0 - 2300
accessory highlight	26807	26807	26807
Product Relation_web	26807	26807	26807
Fourni avec	-	Coffret	Dyna Case
Chargeur fourni	-	100 min	59 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
N° d'article	4933446237	4933448100	4933448103
Poids avec batterie (kg)	-	3.3	3.3
Max. fastening torque [Nm]	135 / 950	135 / 950	135 / 950
Nut_busting torque [Nm]	1491	1491	1491