

# M18 CAG125X

## M18™ FUEL™ Meuleuse diamètre 125mm 18V

### Features

- Moteur POWERSTATE™ conçu et fabriqué par Milwaukee®
  - Moteur POWERSTATE™ sans charbon pour une durée de vie x 10, microfiltre interchangeable contre les poussières et les limailles
  - Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%, une durée de vie de la batterie doublée et une résistance aux températures extrêmes
  - Nouvelle technologie batterie REDLITHIUM-ION™
  - Disque diam.125mm pour une capacité de tronçonnage de 33mm
  - Protection intégrale contre les surcharges, sécurité antidémarrage
  - Plus compacte et ergonomique avec un corps encore plus affiné
  - Carter de protection orientable sans outil
  - Poignée additionnelle bi-matière
- 
- Indicateur de charge
  - Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>M18 CAG125X-0</b>	<b>M18 CAG125X-502C</b>	<b>M18 CAG125X-502X</b>
Niveau de pression acoustique (dB(A))	83.2	83.2	83.2
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3	3	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	94.2	94.2	94.2
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3	3	3
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	3.4	3.4	3.4
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.4	1.4	1.4
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	8500	8500	8500
Tension (V)	18	18	18
Capacité batterie (Ah)	-	5.0	5.0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
accessory highlight	224921	224921	224921
Fourni avec	-	Coffret	Dyna Case
Chargeur fourni	-	100 min	59 min
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Broche	M 14	M 14	M 14
N° d'article	4933443940	4933448190	4933448866
Poids avec batterie (kg)	-	2.5	2.5
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33
Line lock out function	Oui	Oui	Oui
<special id ="9" /> disque (mm)	125	125	125