

VICTOR[®]
THERMAL DYNAMICS[®]

DRAG-GUN[®] PLUS

Système de découpage à l'arc plasma portable avec compresseur à air incorporé

Coupe authentique de 9 mm

*Capacité de coupe totale à
208-230 V à 15-35 A
(Réglable continuellement)*

*Le DRAG-GUN[®] PLUS est
immédiatement prêt à l'emploi.
IL SUFFIT DE LE BRANCHER !*

Composants de DRAG-GUN[®] PLUS

- ▶ Commodité et portabilité maximales
- ▶ Performances puissantes
- ▶ Visibilité de l'arc maximale offrant à l'opérateur un excellent contrôle



La référence en matière de flexibilité, valeur et performances ...



DRAG-GUN[®] PLUS

Système de découpage à l'arc plasma portable avec compresseur à air incorporé et kit de prélèvement de l'humidité

SPÉCIFICATIONS

Capacité de coupe :	Coupe authentique de 9 mm	Câble de masse :	6,1 m
Courant de soudage :	15-35 A, variable de façon continue	Fiche et câble d'alimentation :	3 m
Puissance absorbée :	220-230 V (± 10%), monophasée, 50/60 Hz., leff : 18 A	Type de gaz :	Air provenant du compresseur d'air incorporé
Facteur de marche :	35% à 35 A	Arc pilote :	Démarrage CD
Dimensions :	Longueur 394 mm	Commande :	Interrupteur de la torche manuelle
	Largeur 267 mm	Torche :	SureLok [®] PCH-42ER
	Hauteur 279 mm	Configuration de la torche:	70° manuel
Poids :	25,7 kg (y compris l'unité, le câble d'alimentation, a torche et les câbles)	Câbles de 6,1 m	
	Poids d'expédition :	27,7 kg	Garantie limitée ;
Voyants sur le tableau:	CA, surchauffe, air, gâchette	Autorisations :	IEC974, CE

INFORMATIONS DE COMMANDE

Description des produits N° catalogue

Systèmes – Torche 70° / Câbles de 6,1 m

(y compris l'alimentation, la torche et les câbles, la fiche et le câble d'alimentation, le câble de masse et le collier, 3 tuyères, 2 électrodes, le manuel d'instructions)

220 V 50/60 Hz (CE, sans fiche) 1-3835-4F

Ensemble câbles et torche de rechange

SureLok PCH-42ER Torche 70° / Câbles de 6,1 m 7-4220

SureLok PCH-42ER Pièces/Consommables pour la torche

Jupe	9-6003
Tuyère - 40A	9-6501
Électrode SureLok – 40A	9-6542
Distributeur de gaz	9-6507
Corps de torche	9-8442

Accessoires



Couvercle du câblage en cuir de 6,1 m cat. n° 9-1260



Kit du guide de coupe à roulettes / angles cat. n° 7-7501

