

# THOR S3



RÉF. 4102 NOIR

POINTURES : 38-47

POIDS : 831 g\*

## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact direct
- (WRU) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

## TIGE

- Dessus : ..... cuir croûte pigmentée noir
- Matelassage : ..... PU coagulé / mousse
- Doublure avant pied : ..... textile NTA
- Soufflet / languette : ..... cuir + rabat cuir
- Coutures : ..... Fil NC-TECH®
- Fermeture : ..... boucle à dégrafage rapide
- Embout : ..... acier

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : ..... caoutchouc nitrile
- Semelle anti-perforation : ..... inox
- Semelle de propreté : ..... CONFORT +
- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRC

## DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Industrie lourde

## LES + HRO SRC

- Semelle extérieure caoutchouc résistant aux huiles, aux hydrocarbures et aux fortes températures
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries
- Coutures traitées anti-combustion



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

# S.24

Concepteur et fabricant français

## Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France  
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.  
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

