

M18 CHIWF12-502X | M18™ FUEL™ Boulonneuse à chocs carré 1/2" 18 V

Article: 4933448418



- La nouvelle boulonneuse à chocs M18™ FUEL™ est aussi performante que les outils pneumatiques : jusqu'à 950 Nm de couple de serrage maxi et 1491 Nm en desserrage.
- Régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge, protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
- Poignée ergonomique.
- Ultra compacte.
- Le système DRIVE CONTROL™ de Milwaukee® permet aux utilisateurs de changer la vitesse et le nombre de couple pour augmenter la polyvalence de la machine.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- Nouvelle électronique REDLINK PLUS™ gérant tous les paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser: la puissance, le couple, la vitesse, le frein moteur et l'autonomie.

	M18 CHIWF12-502X
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 450 / 0 - 2300
Capacité batterie (Ah)	5.0
Chargeur fourni	59 min
Couple max [Nm]	135 / 950
Couple Max (Nm)	135 / 950
Fourni avec	Dyna Case
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94.4
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105.4
Nombre de batterie(s)	2
Nut_busting torque [Nm]	1491
Poids avec batterie (kg)	3.3
Réf	4933448418
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de vissage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de vissage (m/s ²)	11.08
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 425 / 0 - 1700