

# M18 BRAIW-O | M18™ Boulonneuse d'angle à chocs

Article: 4933447899



- Bon pilote de l'impact d'angle compact mesure 307 mm de longueur qui le rend idéal pour travailler dans des espaces confinés.
- Batterie REDLITHIUM-ION™ pour une autonomie multipliée par 2, une puissance augmentée de 20%.
- Système de batterie flexibles: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™.
- REDLINK™ protection contre les surcharges outil et la batterie offrent une meilleure durabilité du système.
- Boîte de vitesses et engrenages pour une durabilité supérieure et un couple maximal Full metal.
- Design compact 53mm avec 8 rotations différentes.
- Conception multi-manche pour différentes positions des mains et un confort maximum.

	M18 BRAIW-0
Cadence de frappe (Cps/mim)	0 - 2400 / 0 - 3400
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Couple Max (Nm)	40 / 76
Fourni avec	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	90,6
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	101.6
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (kg)	1.8
Réf	4933447899
Tension (V)	18
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s <sup>2</sup> ]	14,8
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250