

HD28 SG-0 | Meuleuse droite M28™

Article: 4933415615



- Platine électronique brevetée Milwaukee® REDLINK PLUS™ contrôlant les paramètres de la batterie (surcharge, intensité, tension, température) pour optimiser les performances et la durée de vie.
- Nouvelle électronique intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totale.
- Nez long et fin pour un accès pratique dans les endroits confinés.
- Fonction "lock-out" de la batterie : anti-redémarrage intempestif de la machine lors du changement de la batterie.
- Carter et engrenage métalliques pour une durabilité maximale.
- Sélecteur électronique à 2 vitesses pour un parfait rendement des fraises.
- Système de ventilation renforcée pour un refroidissement parfait du moteur.

	HD28 SG-0
Capacité (mm)	6
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Fourni avec	-
Niveau de pression acoustique (dB(A))	76.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	87.5
Nombre de batterie(s)	0
Poids (kg)	2.1
Poids avec batterie (kg)	3.1
Réf	4933415615
Tension (V)	28
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Vibration de meulage (m/s ²)	3.4
Vitesse à vide (tr/min)	22,500 / 19,500