PD2E 24 R | perceuse à percussion 2 vitesses 1020 w

Article: 4933419595



- 1020 w + 60 nm + 2 vitesses mécaniques + variateur.
- Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue.
- o Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages.
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier.
- Système anti-vibration plus efficace et large softgrip amortissant et antidérapant.
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable.
- o L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux.

	PD2E 24 R
Cadence de frappe Max (Cps/min)	40,000
Capacité acier (mm)	16
Capacité béton (mm)	22
Capacité bois (mm)	40
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	24
Couple blocage statique (Nm)	60
Fourni avec	Coffret
Niveau de pression acoustique (dB(A))	96
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	107
Poids (kg)	3.0
Puissance absorbée (W)	1020
Réf	4933419595
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²)	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de perçage dans le béton (m/s²)	17.8
Vibration de perçage dans le métal (m/s²)	10
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200

Milwaukee