

MABasic 200

L'entrée dans le monde de BDS Maschinen.


Les avantages de la MABasic 200

- > Moteur de 900 Watt
- > Embrayage à 1 vitesse
- > Carottage sur un diamètre de 12 mm à 32 mm - profondeur de coupe de 30 mm et de 55 mm



DONNEES TECHNIQUES

	Puissance du moteur :	900 Watt		Embrayage à friction :	-
	Tension :	230 V AC, 50-60 Hz		Contrôle du couple :	-
	Course :	160 mm		Système de réglage électronique :	-
	Base Pivotante* :	-		Indicateur de l'aimant :	-
	Dimensions de l'aimant :	84 x 168 x 41,5 mm		Disjoncteur thermique :	-
	Poids :	12 kg		Rotation droite/ gauche :	-
	Porte-outil direct :	19 mm Weldon $\frac{3}{4}$ "		Fraise courte 30 mm :	12 – 32 mm
	Porte-outil industriel :	-		Fraise longue 55 mm :	12 – 32 mm
	Porte-outil à serrage rapide :	-		Fraise extra longue 110 mm :	-
	Cône à broche :	-		Perçage hélicoïdal :	≤ ø 13 mm
	Vitesse 1 :	450 min ⁻¹		Alésage :	-
	Vitesse 2 :	-		Chanfreinage :	-
	Vitesse 3 :	-		Taraudage :	-
	Vitesse 4 :	-			
	Lubrification intérieure permanente :	✓			



Fraises ø 12 – 32 mm



Foret hélicoïdal jusqu'à un diamètre de 13 mm



La valise de transport pratique

N° DE COMMANDE

MABasic 200 / 230 Volt

MABasic 200 / 110 Volt

*) dispositif d'ajustement

Schéma technique : page 42-43

FOURNITURE

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Machine de carottage à embase magnétique | 1 Sangle de serrage de sécurité |
| 1 Éjecteur ZAK 075 | 1 Clé Allen SW 4 |
| 1 Récipient à pompe pour huile de coupe ZKP 100 | 1 Mode d'emploi |
| 1 Valise de transport en plastique | |