



Echafaudage individuel roulant en aluminium

	Longueur	
	2 m	3 m
Hauteur travail :	12,30 m	12,30 m
Largeur échelle :	0.70 m	0.70 m
Charge admissible :	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Surface utile plancher :	1.95 x 0.60 m	2.95 x 0.60 m
Dimensions stabilisateurs repliés	2,44 x 0,80 m	2,95 x 0,80 m
	Plateau	Baquet avec plinthe amovible



Espacement
barreaux 250 mm



Contreplaqué marine CTBX, épaisseur 12 mm

Roues Ø 200 mm à blocage – Réglage fin sur 400 mm par pas de 5 mm



Niveau intégré



Montage sécurisé :
SECURISSET et DVD de formation
de montage sécurisé fournis
à partir de 3 m plancher



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

Montage facile par une personne seule

Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.

Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.

Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).

Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.



			ECOPRO												
Longueur	Largeur	Kg													
			EC 100	EC 200	EC 100 C	REC 200 R	CV 200 E	DG 200	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	R2/4	SEC3	
2,00 m	0,70 m		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Embase coulissante	Roue Ø 200 sur pied réglable	Contreventement de Base 2 m	Double Garde Fou 2 m	Garde Fou Simple 2 m	Croisillon 2 m	Plateau baquet à Trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	SECURISSET	
EC 220 *	4 m	2 m	77	2	1	2	4	1	2	1	1	1			
EC 320 T	5 m	3 m	101	2	2	2	4	1	2	1	3	1	4	1	
EC 420 T	6 m	4 m	135	2	3	2	4	1	4	1	4	2	4	1	
EC 520 T	7 m	5 m	144	2	4	2	4	1	4	1	5	2	4	1	
EC 620 T	8 m	6 m	161	2	5	2	4	1	4	1	6	2	4	1	
EC 720 T	9 m	7 m	195	2	6	2	4	1	6	1	7	3	4	1	
EC 820 T	10 m	8 m	203	2	7	2	4	1	6	1	8	3	4	1	
* Hors EN 1004			Poids (Kg)	3,70	6,80	6,70	4,20	4,00	2,90	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	3,50

			ECS													
Longueur	Largeur	Kg														
			EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 200 E	GF 200 E	CR 200 E	PCT 204 A	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 200	SEC3	
2 m	0,70 m		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau baquet à trappe 2 m	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou 2 m	SECURISSET	
ECS 220 T*	4,30 m	2,30 m	88	2	2	4	1	1	1	1	4	2	2	1		
ECS 320 T	5,30 m	3,30 m	98	2	1	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
ECS 420 T	6,30 m	4,30 m	132	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	1		
ECS 520 T	7,30 m	5,30 m	149	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	1		
ECS 620 T	8,30 m	6,30 m	157	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	1		
ECS 720 T	9,30 m	7,30 m	191	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	1		
ECS 820 T	10,30 m	8,30 m	213	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	1		
ECS 920 T**	11,30 m	9,30 m	222	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	1		
ECS 1020 T**	12,30 m	10,30 m	256	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	1		
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	3,70	6,80	9,20	4,20	4,00	1,20	1,50	20,00	3,60	2,20	3,40	2,90	3,50

** Conforme EN 1004

			ECS													
Longueur	Largeur	Kg														
			EC 100	EC 200	EC 200 S	RP 200 R	CV 300	GF 300	CR 300	PET 304	ST 200	R 2/4	RL 300	DG 300 IP	SEC3	
3 m	0,70 m		Echelle 1 m	Echelle 2 m	Echelle de base 2 m	Roue Ø 200 sur pied Réglable	Contreventement	Garde Fou Simple	Croisillon	Plateau à trappe + 4 plinthes amovibles	Stabilisateur Standard 2 m	Rallonge de 2 à 4 m	Rallonge de 4 à 6 m	Double garde-fou	SECURISSET	
ECS 230 T*	4,30 m	2,30 m	113	2	2	4	1	1	1	1	4	2	2	1		
ECS 330 T	5,30 m	3,30 m	125	2	1	2	4	1	1	2	1	4	2	1		
ECS 430 T	6,30 m	4,30 m	181	2	2	2	4	1	1	3	2	4	4	1		
ECS 530 T	7,30 m	5,30 m	199	2	3	2	4	1	1	4	2	4	4	1		
ECS 630 T	8,30 m	6,30 m	209	2	4	2	4	1	1	5	2	4	4	1		
ECS 730 T	9,30 m	7,30 m	265	2	5	2	4	1	1	6	3	4	4	1		
ECS 830 T	10,30 m	8,30 m	288	2	6	2	4	1	1	7	3	4	4	1		
ECS 930 T**	11,30 m	9,30 m	297	2	7	2	4	1	1	8	3	4	4	1		
ECS 1030 T**	12,30 m	10,30 m	353	2	8	2	4	1	1	9	4	4	4	1		
* Hors EN 1004 mais livré avec 4 stabilisateurs			Poids (Kg)	3,70	6,80	9,20	4,20	7,30	2,40	2,80	36,10	3,60	2,20	3,40	5,00	3,50

** Conforme EN 1004

