

Etuve portative Hydroguard™

Résistance exceptionnelle à la reprise d'humidité pour une meilleure qualité de soudage

Les étuves de maintien HydroGuard™ permettent de contrôler un facteur risque important à l'origine de fissures et porosités dans les cordons de soudure. Protégez vos électrodes en chassant l'humidité. La qualité de vos soudures en dépend.

Caractéristiques

- Facile à transporter sur chantier comme en atelier.
- Facilite l'extraction des électrodes.
- Programmez la température à 149°C.
- Permet de visualiser la fonction de mise en marche.
- Poignée de transport démontable et utilisable avec une seule main.
- Maintien les températures efficacement.
- Importante couche d'Isolation.
- Robuste, conçu pour une longue durée de vie.



Caractéristiques techniques

Equipement	Code article	Tension d'alimentation (50-60Hz)	Capacité	Dimension chambre	Isolation	Plage de température	Eléments de chauffe	Dimensions HxLxP (mm)	Poids (kg)
HydroGuard™ Portable	K2939-1	115/120/1/50/60	4,5 kg up to 450 mm electrode	Dia. / Prof. 7,3 x 50 cm	Fibre de verre 3,8 cm	Programmez la température à 149°C. Température ambiante minimale de 0°C pour garantir une température de chambre à 120°C.	Fil enveloppé 75 Watt	518 x 386 x 630	4,8
	K2939-2	230/1/50/60							

ALIMENTATION



SORTIE

