

DESCRIPTION

Nettoyant décapant exempt de solvants chlorés (notamment, chlorure de méthylène), méthanol et N-Méthyl-Pyrrolidone, spécialement formulé pour l'industrie des plastiques

PROPRIETES

Pouvoir solvant renforcé combiné à une action rapide

Produit exempt d'acide formique et chlorure de méthylène

Pulvérisé sous forme d'un liquide visqueux, le produit ne coule pas et présente un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales

Elimine les différentes matières et traces d'oxydation sur empreintes de moules

APPLICATIONS

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des empreintes de moules et l'élimination des différentes matières et traces d'oxydation

Permet également l'élimination de graffitis, marquages temporaires, peintures, vernis, colles et joints

Le conditionnement en aérosol permet une application précise aux endroits difficiles d'accès : événements de moules, guides d'éjecteurs etc

ACTIPRINT AEROSOL

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	visuel	Liquide visqueux
Couleur	visuel	beige
gaz propulseur	-	Butane / Propane
calage	ml	650 / 500

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.